

*Då produkterna ständigt utvecklas kan aktuell utformning, utrustning och konstruktion avvika från denna beskrivning.
Projektunika förutsättningar kan också medföra att avvikelser uppstår.*

ANEBYHUSGRUPPEN "117"

RUMSBESKRIVNING

**(ansluter till Leveransbeskrivning)
UTFÖRANDE dat 2023-03-20**

SMÅHUS Parhus Näsbyholm-Strängnäs

Då produkterna ständigt utvecklas kan aktuell utformning, utrustning och konstruktion avvika från denna beskrivning. Projektunika förutsättningar kan också medföra att avvikelser uppstår.

ANEBYHUSGRUPPEN "117"

GENERELLT

Vi förbehåller oss rätten att byta ut namngivna produkter mot likvärdiga eller bättre. Nedanstående gäller för samtliga rum där inget annat specifikt är angivet.

Innertak

Takskiva 12,5 mm vitfolierad spånskiva
NCS S 0500-N. Glansvärde 5

Invändiga dörrar

Lätta släta innerdörrar vitmålade NCS S0502-Y modell Polar 1000 från Swedoor.
champagnefärgad aluminiumlist som "tröskel"
till våtutrymme monteras tröskel med plats för uppvik.

Beslag

Trycken av aluminium i nyansen silver
WC beslag av aluminium i nyansen silver
Nyckelskylt innerdörrar av aluminium i nyansen silver
Dörrstopp transparent KOMBO plast SP.
Trådlös ringsignal

Måleri

All fasadfärg är av typ professionell yrkesfärg. Fabrikat Alcro VILLA täckfärg trä, kulörer NCS S 1002-Y (vit) glans 5

Alla målerikoder är enligt Hus AMA.

I de fall då målerikoder ej är tillämpliga skall ytbehandling utföras till fackmannamässig standard.

Mindre, ej spec ytor skall målningsbehandlas till kvalitet och utseende lika omgivande ytor.

Listverk

Samtligt listverk monterat med synliga spikskallar

Sockel slät, rak

Foder slät, rak, hörn raka ej gerade

Taklist skugglist

Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y

Trösklar och skarvlistor se respektive rum.

Dörrstopp

Samtliga dörrar förses med dörrstopp. Ändamålsenligt utförande i transparent gummi.

Då produkterna ständigt utvecklas kan aktuell utformning, utrustning och konstruktion avvika från denna beskrivning. Projektunika förutsättningar kan också medföra att avvikelser uppstår.

ANEBYHUSGRUPPEN "117"

BOTTENVÅNING

Entré

G	Klinker	Kulör/Storlek: Antracit 20x20, Typ: Pro Matrix från Interkakerl Fog: Alfix Cerafill 10 - Koksgrå Komfort elgolvvärme.
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-03510,
L	Sockellister, dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	Nivålist entré/vardagsrum	Nivålist Aluminium
I	Kapphylla	HABO Elegant 100 cm, Löslevererad, monteras ej.
EL	Gruppcentral Mediacentral	
VS	Infällt läckagesäkringsskåp (vit) Radiator (vit)	

Då produkterna ständigt utvecklas kan aktuell utformning, utrustning och konstruktion avvika från denna beskrivning. Projektunika förutsättningar kan också medföra att avvikelser uppstår.

ANEBYHUSGRUPPEN "117"

GARDEROB

G	Lamellgolv	Kährs OAK WHITE PRO 5G 3S, Ljus ek, 3 -stav, 14mm rustik sortering, vitpigmenterad, mattlackad
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-03510
L	Sockellister, dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	Ventilerad dörrtröskel	Körbar, klarlackad ek.
EL	Belysning	L1V enl. armaturförteckning
I	Inredning	ELFA Monteringsskena 82, vit Väggskena 200, vit Hyllplan 80x40, vit Konsol 40, vit Klädstång 80 för konsoler, vit

Då produkterna ständigt utvecklas kan aktuell utformning, utrustning och konstruktion avvika från denna beskrivning. Projektunika förutsättningar kan också medföra att avvikelser uppstår.

ANEBYHUSGRUPPEN "117"

INSTALLATIONSUTRYMME

G	Plastmatta med uppdragen sockel	Mörkgrå Tarkett iQ Optima 1,5 mm Dark grey
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-00039
L	Dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	Ventilerad dörrtröskel	Körbar, klarlackad ek.
VS	Golvbrunn	Purus Oden 7113522
	Aggregat för uppvärmning/ventilation	Se leveransbeskrivning
EL	Belysning	L1V enl. armaturförteckning

Då produkterna ständigt utvecklas kan aktuell utformning, utrustning och konstruktion avvika från denna beskrivning. Projektunika förutsättningar kan också medföra att avvikelser uppstår.

ANEBYHUSGRUPPEN "117"

BADRUM, BOTTENVÅNING

G	Klinker	Kulör/Storlek: Antracit 20x20, Typ: Pro Matrix från Interkamel Fog: Alfix Cerafill 10 - Koksgrå
V	Kakel	Vit blank (20x40 cm), typ Dekora Fog BOSTIK Supertac Grå.
L	Dörrfoder och taklistor	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	Ventilerad badrumströskel	Körbar, klarlackad ek.
I	Badrumsspegel Duschdraperistång Handduksknoppar	Spegelskåp med inbyggd belysning Vinklad vit, limfästen, lev omonterad. Självhäftande förkromad, 6st lev omonterade
	Kommod Toalettpappershållare	Kommod under tvättställ, vit, 60cm HABO Angle, självhäftande förkromad
EL	Belysning och rakuttag	L2T, L3I, se armaturförteckning
	Tvättmaskin	Siemens, WM12N2C7DN, 7kg, 1200varv Frontmatad TM
	Torktumlare	Siemens, WT45RVC7DN, Frontmatad TT Värmepumpstumlare, minst 7kg Beslag för pelarmontage
VS	Tvättställ	Tvättställ i keramik 60 cm
	Tvättställsblandare	1-grepps, energiklass A, med vatten och energispår, justerbar maxtemperatur,
	WC-stol	Med lock och ring i standardutförande, golvstående vit
	Duschblandare	Termostat, energiklass A med vatten- och energispår, maxflöde 7,8 l/min
	Duschanordning	Stång och tvålkopp
	Golvbrunn Tvättmaskinsavlopp med golvvattenlås Tvättmaskinsavstängning	

Då produkterna ständigt utvecklas kan aktuell utformning, utrustning och konstruktion avvika från denna beskrivning. Projektunika förutsättningar kan också medföra att avvikelser uppstår.

ANEBYHUSGRUPPEN "117"

TRAPPA

Trappa med dolda vingar.
Plansteg i vitlaserad ek (nyans lika golv)
Sättsteg, vita NCS S 0502-Y
Handledare av vitlaserad ek.
Spaljéeräcke, sluttande mellan trapplöp, vit med överliggare av vitlaserad ek. inkl vita stolpar.
Bjälklagkant med vit inklädnad.

Då produkterna ständigt utvecklas kan aktuell utformning, utrustning och konstruktion avvika från denna beskrivning. Projektunika förutsättningar kan också medföra att avvikelser uppstår.

ANEBYHUSGRUPPEN "117"

UTRYMME UNDER TRAPPA

G	Lamellgolv	3 -stav, 14mm Ekgolv Oak White Pro 3S 5G, mattlackad
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-00039
L	Sockellister, dörrfoder	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	Dörrtröskel	Skarvlist 38mm Aluminium
I	Medicinskåp för 4 pers	
EL	Belysning	L1V, enl. armaturförteckning

Då produkterna ständigt utvecklas kan aktuell utformning, utrustning och konstruktion avvika från denna beskrivning. Projektunika förutsättningar kan också medföra att avvikelser uppstår.

ANEBYHUSGRUPPEN "117"

KÖK

G	Lamellgolv	3 -stav, 14mm Ekgolv Oak White Pro 3S 5G, mattlackad
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-03510
	Kakel	Vit halvblank (10x30 cm) Fog: Grå.
L	Sockellister, dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
I	Skåpstommar	Vita skåpstommar i fullhöjd 2,278 m med takanslutning
	Luckor och lådfronter	Vita Mono från HTH (S 0500-N)
	Handtag	Bygelhandtag Tradition krom 96 mm
	Kärl för källsortering	Placerad under diskbänksbeslag.
	Bänkskiva	Laminat 597 Surface
	Fönsterbänk (infälld)	Granit
	Läckageskydd i diskbänkskåp	
	Läckageskydd under kyl/frys och diskmaskin	
EL	Bänkbelysning	L4U, se armaturförteckning
	Induktionshäll	Siemens, EH651FEB1E, ramlös
	Inbyggingsugn	Siemens, HB517GCW0S, Vit
	Köksfläkt	Siemens, L I64MB520, utdragbar, silverlist
	Kyl	Siemens, KS36VW3P vit
	Frys	Siemens, GS36NVW3V vit
	Micro	Siemens, BF555LMW0 vit
	Diskmaskin	Siemens, SN436W01AS vit
	Media- och Eluttag	
VS	Diskbänk	2 hoar med avrinningsyta, rostfritt stål underlimmad
	Diskbänksblandare	1-grepps, energiklass B, vatten och energispar, hög utloppspip, diskmaskinsavstängning
	Radiator vit	

Då produkterna ständigt utvecklas kan aktuell utformning, utrustning och konstruktion avvika från denna beskrivning. Projektunika förutsättningar kan också medföra att avvikelser uppstår.

ANEBYHUSGRUPPEN "117"

VARDAGSRUM

G	Lamellgolv	3 -stav, 14mm Ekgolv Oak White Pro 3S 5G, mattlackad
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-03510
L	Sockellister, dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
I	Fönsterbänk (infälld)	Granit
EL	Media- och Eluttag	
VS	Infällt vitt läckagesäkringsskåp Vattenutkastare Radiator vit	Se leveransbeskrivning

Då produkterna ständigt utvecklas kan aktuell utformning, utrustning och konstruktion avvika från denna beskrivning. Projektunika förutsättningar kan också medföra att avvikelser uppstår.

ANEBYHUSGRUPPEN "117"

ÖVERVÅNING

HALL

G	Lamellgolvet	3 -stav, 14mm Ekgolv Oak White Pro 3S 5G, mattlackad
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-03510
	Våningsräcke mot trappa	Överliggare av vitlaserad ek, Vitmålade spolar och stolpar.
L	Sockellister, dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	List för modulskarv	Skarvlist 38mm Aluminium
T	Taklucka	Vitmålad, med stege till vindsbjälklag.

Då produkterna ständigt utvecklas kan aktuell utformning, utrustning och konstruktion avvika från denna beskrivning. Projektunika förutsättningar kan också medföra att avvikelser uppstår.

ANEBYHUSGRUPPEN "117"

SOVRUM 14,2 m²

G	Lamellgolv	Kährs OAK WHITE PRO 5G 3S, Ljus ek, 3 -stav, 14mm rustik sortering, vitpigmenterad, mattlackad
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-03510
L	Sockellister, dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	Dörrtröskel	Skarvlist 38mm Aluminium
I	Fönsterbänk (infälld)	Granit
G	Garderob Knopp	1 st, vit, 60x60x225 inkl hyllplan, klädstång Aluminiumfärgad
EL	Media-och Eluttag	
VS	Radiator Vit	

Då produkterna ständigt utvecklas kan aktuell utformning, utrustning och konstruktion avvika från denna beskrivning. Projektunika förutsättningar kan också medföra att avvikelser uppstår.

ANEBYHUSGRUPPEN "117"

ALLRUM, (Tillval sovrum) 11,2 m²

G	Lamellgolv	Kährs OAK WHITE PRO 5G 3S, Ljus ek, 3 -stav, 14mm rustik sortering, vitpigmenterad, mattlackad
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-03510
	Våningsräcke mot trappa	Överliggare av vitlaserad ek, Vitmålade spolar och stolpar.
L	Sockellister, dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	Dörrtröskel (tillval sovrum)	Skarvlist 38mm Aluminium
I	Fönsterbänk (infälld)	Granit
EL	Media- och Eluttag	
VS	Radiator vit	

Då produkterna ständigt utvecklas kan aktuell utformning, utrustning och konstruktion avvika från denna beskrivning. Projektunika förutsättningar kan också medföra att avvikelser uppstår.

ANEBYHUSGRUPPEN "117"

BADRUM OVANVÅNING

G	Klinker	Kulör/Storlek: Antracit 20x20, Typ: Pro Matrix från Interkachel Fog: Alfix Cerafill 10 - Koksgrå
V	Kakel	Vit blank (20x40 cm) Dekora Fog BOSTIK Supertac Grå.
L	Dörrfoder och taklister Ventilerad badrumströskel	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y. Körbar, klarlackad ek.
I	Badrumsspegel Duschdraperistång Handduksknoppar Kommod Toalettpappershållare	Spegelskåp med inbyggd belysning Vinklad vit, limfästen, lev omonterad. Självhäftande förkromad, 6st lev omonterade Kommod under tvättställ, vit, 60cm Självhäftande förkromad, lev omonterad.
EL	Belysning och rakuttag	L2T, L3I, se armaturförteckning
VS	Tvättställ Tvättställsblandare WC-stol Duschblandare Duschanordning	Tvättställ i keramik 60 cm 1-grepps, energiklass A, med vatten och energispar, justerbar maxtemperatur, Med lock och ring i standardutförande, golvstående vit Termostat, energiklass A med vatten- och energispar, maxflöde 7,8 l/min Stång och tvålkopp Golvbrunn

Då produkterna ständigt utvecklas kan aktuell utformning, utrustning och konstruktion avvika från denna beskrivning. Projektunika förutsättningar kan också medföra att avvikelser uppstår.

ANEBYHUSGRUPPEN "117"

SOVRUM 7,3 m²

G	Lamellgolv	Kährs OAK WHITE PRO 5G 3S, Ljus ek, 3 -stav, 14mm rustik sortering, vitpigmenterad, mattlackad
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-03510
L	Sockellister, dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	Dörrtröskel	Skarvlist 38mm Aluminium
I	Fönsterbänk (infälld)	Granit
G	Garderob Knopp	2 st, vit, 60x60x225 inkl hyllplan, klädstång Aluminiumfärgad
EL	Media- och Eluttag	
VS	Radiator Vit	

Då produkterna ständigt utvecklas kan aktuell utformning, utrustning och konstruktion avvika från denna beskrivning. Projektunika förutsättningar kan också medföra att avvikelser uppstår.

ANEBYHUSGRUPPEN "117"

SOVRUM 9,8 m²

G	Lamellgolv	Kährs OAK WHITE PRO 5G 3S, Ljus ek, 3 -stav, 14mm rustik sortering, vitpigmenterad, mattlackad
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-03510
L	Sockellister, dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	Dörrtröskel (tillval sovrum)	Skarvlist 38mm Aluminium
I	Fönsterbänk (infälld)	Granit
G	Garderob Knopp	2 st, vit, 60x60x225 inkl hyllplan, klädstång Aluminiumfärgad
EL	Media- och Eluttag	
VS	Radiator Vit	

ANEBYHUSGRUPPEN "117"

Ljusarmaturförteckning SB-3D

FÖRESKRIFTER

I samtliga armaturer ingår ljuskällor.

Färgtemperatur skall vara 3000 Kelvin där ej annat anges.

Lysrör i ljusreglerade armaturer skall brännas in under minst 100 timmar med max ljusstyrka innan ljusreglering av ljuskällor påbörjas.

FÖRKLARINGAR



Armaturlitterering

Första bokstaven anger:

- L = Belysningsarmatur, generellt
- N = Nödbelysning, hänvisningsarmatur
- S = Stolpbelysning
- P = Pollararmatur





Andra bokstaven anger:

- L = Linmonterad
- I = Infälld
- P = Pendlad
- S = Monterad på stege eller armaturskena
- T = Dikt tak
- V = Väggh monterad
- U = Monterad under överskåp

ARMATURLITTERERING	FABRIKAT, TYP, ART.NR	MONTAGE	LJUSKÄLLA, FÄRGTEMPERATUR
L1V 	Proton Lightning Exaktor "9020 B" E-nr: 755 09 12	Garderobsbelysning, installations-belysning, förvaring under trappa, monteras på dörrkarm	6,5W LED Bulb (E27)
L2T 	Hide-a-lite Moon Basic 255 LED Artikelnr. 750 57 17	Dikt tak	LED 1x10W 3000K

Då produkterna ständigt utvecklas kan aktuell utformning, utrustning och konstruktion avvika från denna beskrivning. Projektunika förutsättningar kan också medföra att avvikelser uppstår.

ANEBYHUSGRUPPEN "117"

<p>L3V</p> 	<p>Spegelskåp Svedbergs Skuru vit</p>	<p>LED belysning i ramp ovan spegelskåp</p>	<p>LED 780 lumen</p>
<p>L4U</p> 	<p>Bänkbelysning Vit, Längd=800 + TRAFÖ IP20 Art. Nr. 10245224</p>	<p>Monteras under väggskåp ovan köksbänk. Bänkbelysning 1700/1400 ög. Kompletteras med: Elektronisk transformator ANSLUTA Anslutningsladd ANSLUTA</p>	<p>LED 10W 3st</p>
<p>L5V</p> 	<p>Norlys Asker IP65 E-nr. 770 25 57</p>	<p>Ytterbelysning på vägg. Ök.1800 ög.</p>	<p>9W LED</p>
<p>LT6</p> 	<p>Proton lightning Nimbus G2 L630 840 Färg: Vit/Opal Längd: 630mm E-nr: 721 49 31</p>	<p>Förråd / UC Dikt tak</p>	<p>19W LED 4000 K 2180 lumen</p>